

## Erratum:ML-32000-180 Factory facilities Connected/Wired

The factory connection and wiring specifications for the ML-32000-180 are stated incorrectly in the Operation Guide. The correct The correct information is provided below.

Specifications – Power - ML-32000-180 Factory facilities Connected/Wired

	Incorrect	Correct
Compatible crimped terminals (Reference)	Ferrule type AI 4-10 GY	Ferrule type AI10-12 RD(AWG8)
Wiring specifications (recommended)	Withstand voltage of 600 V (UL1063 equivalent) Wire size of AWG12 or larger	Withstand voltage of 600 V (UL1063 equivalent) Wire size of AWG8 or larger

## 訂正:ML-32000-180の工場用力 接続・配線

本製品の『操作ガイド』に記載している、ML-32000-180の工場用力 接続・配線に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

「仕様一覧」 - 「電源」 - ML-32000-180の「工場用力 接続・配線」

	誤	正
適合圧着端子(参考)	フェルール端子AI 4-10 GY	フェルール端子 AI10-12 RD(AWG8)
配線仕様(推奨)	耐圧600 V (UL1063 相当) 線径AWG12 以上	耐圧600 V (UL1063 相当) 線径 AWG8以上